



Pflegeanleitung für geölte Böden

Ihr Parkettboden wurde mit einem hochwertigem System vorgeölt, und ist somit vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt. Aufgrund des natürlichen Verschleißes ist eine regelmäßige Pflege nach DIN 18356 erforderlich. koelnparkett bietet ein komplettes Pflegeprogramm mit 3 unterschiedlichen Produkten, womit Sie Ihr Parkett zuverlässig und langfristig gegen vorzeitigen Verschleiß schützen können:

- **WOCA Pflegeöl**
- **WOCA Holzbodenseife**
- **WOCA Intensivreiniger**

Wir unterscheiden 3 unterschiedliche Unterhaltsvarianten:

1. Erstpflege

Erstpflege mit **WOCA Pflegeöl** muss immer direkt nach der Verlegung ausgeführt werden, damit der Fußboden einen extra Schutz bekommt. Die Erstpflege sollte durch einen Fachmann durchgeführt werden, da er die geeigneten Werkzeuge besitzt. Auf den sauberen Boden mit einem weißen Pad sehr dünn (100 ml für ca. 10 m²) auftragen und einarbeiten. Das kann von Hand oder mit der Tellermaschine erfolgen. Mit einem fusselfreien Tuch nachwischen, dabei eventuellen Ölüberschuß entfernen. Die Oberfläche aushärten lassen. Die Zeiten richten sich nach der Ölmenge, Temperatur und Verarbeitung. Richtwerte für die Aushärtung sind bei Verarbeitung

- von Hand: 24 Std. begehbar – 36 Std. hart.
- mit Maschine: 4 Std. begehbar – 24 Std. hart.

Während dieser Zeiten müssen die Laufzonen mit Wellpappe ausgelegt werden.

2. Unterhaltungspflege

Regelmäßiger Unterhalt sollte mit **WOCA Holzbodenseife** erfolgen: Durch Zugabe von **WOCA Holzbodenseife** ins Wischwasser wird der Boden gleichzeitig gereinigt und gepflegt (ca. 100 ml WOCA Holzbodenseife auf 5 ltr. Wasser). Bei der Reinigung den Boden nicht mit Wasser überschwemmen, weil sonst Schäden durch Holzquellung entstehen können – nur nebelfeucht aufwischen.

3. Grundreinigung

Bei Vollpflege wird der Fußboden zuerst gereinigt (Grundreinigung) und danach wird eine neue Schutzschicht aufgebracht. Eine Grundreinigung mit **WOCA Intensiv-reiniger** ist nur dann nötig, wenn der Boden starke, fest anhaftende Verschmutzung aufweist, die sich bei der Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen, oder wenn sich ein zu starker Pflegefilm aufgebaut hat. **WOCA Intensiv-reiniger** mit warmen Wasser mischen (1:40). Die Oberfläche feucht wischen. Nach jeder Grundreinigung muss eine neue Schicht **WOCA Pflegeöl** pur ca. 20 gr./m² aufgebracht werden. Und dann weiter verfahren wie unter Punkt 1. Erstpflege.

Häufigkeit der Pflege und Reinigung gemäß DIN 18356

Beanspruchung	Unterhaltungspflege	Vollpflege
mäßig beanspruchte Böden, z.B. Wohn-, Schlafräume	je nach Beanspruchung ca. monatlich	je nach Beanspruchung
mittelstark beanspruchte Böden, z.B. Korridore, Treppen, Büros	je nach Beanspruchung ca. alle 8 Tage	je nach Beanspruchung alle 6 – 12 Monate
stark beanspruchte Böden, z.B. Ladengeschäfte, Gaststätten, Schulen etc.	je nach Beanspruchung mindestens täglich	je nach Beanspruchung alle 3 – 6 Monate
Turn- und Mehrzweckhallen	je nach Beanspruchung	je nach Beanspruchung

Wichtige Tipps:

- In den ersten 8-14 Tagen nur trocken reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung niemals Stahlspäne oder scharfe Reinigungsscheiben. Das gleiche gilt auch für aggressive, handelsübliche Haushaltsreiniger.
- Selbst feinsten Staub und Sand wirken wie Schleifpapier. Deshalb sollten Sie den Boden vor dem feuchten Aufwischen mit einem Besen oder einem Staubsauger trocken vorreinigen.
- Sofern Stühle und Laufrollen verwendet werden, müssen diese der DIN 68131 entsprechen (diese Rollen sind zweifarbig gekennzeichnet). Außerdem müssen Rollstuhlunterlagen aus Kunststoff verwendet werden.
- Die Werterhaltung des Bodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas (etwa 20° C bei 55-65 % relativer Luftfeuchtigkeit). Zu trockene Luft führt zur Fugenbildung.
- **Beachten Sie bitte auch die entsprechenden Technischen Merkblätter!**

Hinweis:

Bei allen sauerstoffrocknenden Ölen bzw. Wachssystemen besteht in sehr feiner Verteilung in Kontakt mit Luft unter Umständen die Gefahr der Selbstentzündung. Verwendete Arbeitsmittel mit Wasser anfeuchten und im geschlossenen luftdichten Behälter entsorgen oder nach Gebrauch sofort in Wasser einlegen und sobald wie möglich waschen.