



## Pflegeanleitung für versiegelte Böden

Ihr Parkettboden wurde mit einem hochwertigem System versiegelt, und ist somit vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt. Aufgrund des natürlichen Verschleißes ist eine regelmäßige Pflege nach DIN 18356 erforderlich. koelnparkett bietet ein komplettes Pflegeprogramm mit 2 unterschiedlichen Produkten, womit Sie Ihr Parkett zuverlässig und langfristig gegen vorzeitigen Verschleiß schützen:

- **IRSA Aqua Star (bei seidenmatter Versiegelung)**
- **IRSA Aqua Star (bei matter Versiegelung)**
- **IRSA Grundreiniger G 88**

Wir unterscheiden 3 unterschiedliche Unterhaltsvarianten:

### 1. Wischpflege

Geben Sie zur regelmäßigen Pflege und Reinigung ca. 50 bis 100 ml. IRSA Aqua Star (IRSA Aqua Star R9) in 10 ltr. sauberes Wasser. Wischen Sie die Oberfläche anschließend mit einem sehr gut ausgewrungenem Bodentuch nur nebefeucht, den Pflegefilm trocknen lassen, nicht nachwischen. Fertig!

### 2. Vollpflege

Bei grundgereinigten Böden oder vor einer stärkeren Beanspruchung der Oberfläche wird IRSA Aqua Star (IRSA Aqua Star R9) unverdünnt, gleichmäßig, sehr dünn, zügig und mindestens 2 x auf die Oberfläche aufgetragen. Ein Polieren ist nicht erforderlich.

### 3. Grundreinigung

Eine Grundreinigung des Bodens mit IRSA Grundreiniger

G 88 wird dann erforderlich, wenn der Boden stark haftende Schmutzschichten aufweist, die sich bei der Wischpflege nicht mehr entfernen lassen.

IRSA Grundreiniger G 88 unverdünnt oder je nach Verschmutzungsgrad des Bodens bis 1 : 5 mit Wasser verdünnt auftragen und kurz einwirken lassen. Dann schrubben. IRSA Grundreiniger G 88 nicht antrocknen lassen – besser abschnittsweise arbeiten. Den gelösten Schmutz im nassen Zustand mit einem Lappen aufnehmen und anschließend mit klarem Wasser nachwischen, so dass der IRSA Grundreiniger G 88 restlos von der Oberfläche entfernt ist (sonst kann eine Oberflächenstörung bei nachfolgender Pflege, Versiegelung oder Imprägnierung erfolgen). Nach der Grundreinigung den Boden neu einpflegen mit IRSA Aqua Star (IRSA Aqua Star R9). Die Grundreinigung sollte möglichst wenig durchgeführt werden und kann durch eine regelmäßige Unterhaltsreinigung erheblich hinausgezögert werden!

## Häufigkeit der Pflege und Reinigung

Beanspruchung	Wischpflege	Vollpflege	Grundreinigung
mäßig beanspruchte Böden, z.B. Wohn-, Schlafräume	je nach Beanspruchung etwa alle 7 – 14 Tage mit IRSA Aqua Star (R9)im Wischwasser	pur/unverdünnt mit IRSA Aqua Star (R9)	je nach Beanspruchung etwa alle 24 Monate oder häufiger
mittelstark beanspruchte Böden, z.B. Korridore, Treppen, Büros	alle 2 – 4 Tage mit IRSA Aqua Star (R9) im Wischwasser, stark beanspruchte Stellen häufiger	pur/unverdünnt mit IRSA Aqua Star GW	je nach Beanspruchung etwa alle 12 Monate oder häufiger
stark beanspruchte Böden, z.B. Gaststätten, Kaufhäuser, Schulen etc.	alle 1 – 2 Tage mit IRSA Aqua Star (R9) im Wischwasser	pur/unverdünnt mit IRSA Aqua Star GW	je nach Beanspruchung etwa alle 6 Monate
Turn- und Mehrzweckhallen	nur IRSA Aqua Star R9 verwenden (geprüft nach DIN 18032 Teil 2)	nur IRSA Aqua Star R9 verwenden geprüft nach DIN 18032 Teil 2)	je nach Beanspruchung etwa alle 6 Monate

### Wichtige Tipps:

- Arbeiten Sie mit zwei Eimern: den einen für das saubere Wasser mit IRSA Aqua Star (R9), den anderen zum Auswringen des Wischtuchs.
- Solange der IRSA Aqua Star-Film noch feucht glänzt, darf der Boden nicht betreten oder überwischet werden.
- Stärkere oder punktuelle Verschmutzungen verdünnt mit dem wässrigen IRSA Grundreiniger G 88 gezielt entfernen (nach der Reinigung sofort aufsaugen und mit klarem Wasser nachbehandeln).
- Gepflegte Altböden sollten vor der IRSA Aqua Star (R9) Behandlung mit IRSA Grundreiniger G 88 gereinigt werden.
- Die optimale Pflege und Reinigung sollte ausschließlich mit IRSA Aqua Star Produkten erfolgen. Das Mischen mit anderen Pflege- und Reinigungsmitteln oder deren Verwendung in Verbindung mit IRSA Aqua Star Produkten führt zu Störungen der Oberfläche.
- Grundsätzlich darf der Boden bei jeder Reinigung nicht überschwemmt werden, da sonst Schäden durch Quellungen des Untergrundes entstehen können. Immer nebelfeucht pflegen!

- Die richtige Pflege ist ein notwendiger Bestandteil der Erhaltung Ihres versiegelten Bodens. Oft wird unterschätzt, wie sehr das richtige Pflege- und Reinigungsmittel und seine fachgerechte Verwendung die (durch natürliche Verschleißerscheinungen notwendig gewordene) Nachversiegelung hinauszögert.
- Verwenden Sie zur Reinigung niemals Stahlspäne oder scharfe Reinigungsscheiben. Das gleiche gilt auch für aggressive, handelsübliche Haushaltsreiniger.
- Selbst feinsten Staub und Sand wirken wie Schleifpapier. Deshalb sollten Sie den Boden vor dem feuchten Aufwischen mit einem Besen oder einem Staubsauger trocken vorreinigen.
- Sofern Stühle und Laufrollen verwendet werden, müssen diese der DIN 68131 entsprechen (diese Rollen sind zweifarbig gekennzeichnet). Außerdem müssen Rollstuhlunterlagen aus Kunststoff verwendet werden.
- Die Werterhaltung des Bodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas (etwa 20° C bei 55-65 % relativer Luftfeuchtigkeit). Zu trockene Luft führt zur Fugenbildung!